

Przebudowa drogi gminnej w m. Karcezewko gm. Kiszkowo
km 0+070,00

Pobocze wzmocnione

Jezdnia

Pobocze wzmocnione



- Warstwa ścierna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąco wyrównawcza AC11W 50/70 w il. średnio 75kg/m2
- Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 8 cm
- Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o grubości 15 cm
- Istniejąca podbudowa o $l \geq 1,00$

Przebudowa drogi gminnej w m. Karcezewko gm. Kiszkowo
km 0+464,50

Zjazd

Jezdnia

Pobocze wzmocnione




- Warstwa ścierna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąco wyrównawcza AC11W 50/70 w il. średnio 75kg/m2
- Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 8 cm
- Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o grubości 15 cm
- Istniejąca podbudowa o $l \geq 1,00$

Przebudowa drogi gminnej w m. Karcezewko gm. Kiszkowo
km 0+180,00

Pobocze wzmocnione

Jezdnia

Pobocze wzmocnione



- Warstwa ścierna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąco wyrównawcza AC11W 50/70 w il. średnio 75kg/m2
- Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 8 cm
- Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm o grubości 15 cm
- Istniejąca podbudowa o $l \geq 1,00$

Inwestor:				
Gmina Kiszkowo				
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo				
Przedmiot opracowania:				
Przebudowa drogi gminnej w m. Karcezewko gm. Kiszkowo				
Nazwa rysunku:				
PRZEKROJE NORMALNE				
Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala
Projektant:	Marek Nowakowski	10383/PW		
Opracowujący:	Maciej Trajós	WKPIOWOD/0082/08		
nr licencji Auto Cad LT: 347-5628676				1:100
				7