

III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. Sieć wodociągowa PVC 90 mm

Nr poz..	Wyszczególnienie materiałów	Ilość szt. - m
1.	Trójnik żeliwny kołnierkowy T Ø 80/80 mm	3
2.	Łącznik rurowo-kołnierkowy RK DN 80 mm	2
3.	Kołano kołnierkowe Q DN 80 mm	1
4.	Zasuwa żeliwna miękko-uszczelniona PN10/16 Ø 80 mm	4
5.	Króciec żeliwny jednokołnierkowy FW Ø 80 mm	6
6.	Łuk ciśnieniowy PVC-U 90 - 30°, PN10	1
7.	Złączka ciśnieniowa dwukielichowa PVC-U 90, PN10	9
8.	Łuk ciśnieniowy PVC-U 90 - 45°, PN10	5
9.	Łuk ciśnieniowy PVC-U 90 - 22°, PN10	1
10.	Króciec żeliwny dwukołnierkowy FF DN 80 mm, L= 300 mm	2
11.	Króciec żeliwny dwukołnierkowy FF DN 80 mm, L= 500 mm	2
12.	Kołano kołnierkowe ze stopą N DN 80 mm	3
13.	Hydrant pożarowy nadziemny DN 80 mm, L = 2150 mm	3
14.	Łuk ciśnieniowy PVC-U 90 - 90°, PN10	1
	Rura wodociągowa PVC-U 90*4,3 mm, PN10, SDR 26 378,00*1,07 = 404,46 m	404,46
	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø 80 mm	4
	Skrzynka żeliwna do zasuwy h=270 mm, Ø 185 mm	4
	Taśma lokalizacyjna niebieska do wody z wkładką metalową (378,00 - 7,00) * 1,07 = 396,97 m	396,97
	Prefabrykaty betonowe do umocnienia terenu przy zasuwach i hydrantach o wym. 0,5*0,25*0,12 m	14
	Tabliczka ze słupkiem do oznakowania zasuwy	1
	Rura osłonowa stalowa Ø 159/5,6 mm lub PEHD typ 80 Ø 160/11,8 mm, PN10 SDR 13,6 (7,00 * 1,1 = 7,70 m)	7,70
	Rura osłonowa PVC Ø 160/4,7 mm (kanalizacyjna) lub PVC Ø 160/6,2 mm, PN10 (wodociągowa) (13,50 + 7,50) * 1,02 = 21,42 m	21,42

2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym

L.p.	Wyszczególnienie materiałów	Ilość m, kpl.
1.	Rury kanalizacyjne PVC-U Ø 200*5,9 mm SN 8, SDR 34, lite o jednorodnej strukturze ścianki 354,50 * 1,02 = 361,59 m	361,59
2.	Studnie rewizyjne Ø 1000 z prefabrykowanych elementów betonowych	12
3.	Włazy żeliwne Ø 600 mm typu ciężkiego D400	12
4.	Rura osłonowa stalowa Ø 298,5/7,1 mm lub PEHD typ 100 Ø 315/18,9 mm, PN10 SDR 13,6 (8,00 * 1,1 = 8,80 m)	8,80
5.	Przepompownia ścieków - typ PS-IC 2.SW.165D413.65/65 ZP.Z.120 w obudowie betonowej o śr. 1,20 m i wys. 3,24 m.	1
6.	Rura PEHD typ 100 Ø 90/5,4 mm, PN10 SDR 13,6	1
7.	Trójnik żeliwny kołnierkowy T 150/80 mm	1
8.	Łącznik rurowo-kołnierkowy RK Ø 150 mm	2

Projektant:

mgr inż. Zdzisław Gronowicz
ul. Graniczna 22, 82-085 Skoki
upr. bud. Nr 203/88/Pw